

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie osi drogi - pkt co 50, 00m	km	0.265		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2 d.2	KNR 2-31 0810-03 0810-05	Mechaniczne oraz ręczne rozebranie nawierzchni betonowych i z kostki na istniejących wjazdach wraz z wywozem	m <sup>2</sup>	70		
3 d.2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie istniejącej nawierzchni betonowej o gr. 15,00 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km  (265,00 x 4,50) + (40,00 x 3)	m <sup>2</sup>	1312.5		
4 d.2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5km, w obrębie włączenia w ul. Kątną	m <sup>2</sup>	10		
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
5 d.3	KNNR 6 0101-01	Korytowanie na średnią gł. 10 cm, - pobocza oraz chodnik  180,00 + 400,00	m <sup>2</sup>	580		
6 d.3	KNNR 6 0101-03	Korytowanie na średnią gł. 30 cm, - jezdnia oraz zjazdy  (265,00 x 1,00) + (10,00 x 3) + 10,00 + 225,00	m <sup>2</sup>	530		
7 d.3	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV  (580,00 x 0,10) + (530,00 x 0,30)	m <sup>3</sup>	217		
8 d.3	KNNR 6 0101-01	Rozebranie istniejącej nawierzchni ze żwiru na średnią gł. 10 cm (265,00 x 4,50) + (40,00 x 3)	m <sup>2</sup>	1312.5		
9 d.3	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV  (1312,5 x 0,10)	m <sup>3</sup>	131.25		
10 d.3	KNR 2-25 0612-02	Zabezpieczenie istniejących przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych rurami osłonnymi - dwudzielnymi	m	68		
<b>4</b>		<b>CHODNIKI</b>				
11 d.4	KNNR 6 0404-05	Ustawienie obrzeży betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	300		
12 d.4	KNR 2-31 0511-02	Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	400		
<b>5</b>		<b>ODWODNIENIE</b>				
13 d.5	KNR-W 2-18 0408-02	Wykonanie odwodnienia liniowego pod chodnikiem	m	7		
<b>6</b>		<b>ZJAZDY</b>				
14 d.6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	225		
15 d.6	KNNR 6 0404-05	Ustawienie obrzeży betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - od strony posesji	m	70		
16 d.6	KNNR 6 0113-01	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15,00 cm	m <sup>2</sup>	225		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17	KNR 2-31 d.6 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	225		
<b>7</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
18	KNNR 6 d.7 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  (265,00 x 5,00) + (50,00 x 3) + 10,00	m <sup>2</sup>	1485		
19	KNNR 6 d.7 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	545		
20	KNNR 6 d.7 0113-01	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15,00 cm  (265,00 x 5,00) + (50,00 x 3) + 10,00	m <sup>2</sup>	1485		
21	KNR AT-03 d.7 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulcją asfaltową na zimno	m <sup>2</sup>	1485		
22	KNNR 6 d.7 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	1485		
23	KNNR 6 d.7 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.3 m <sup>3</sup> , [7 szt. x 0,3] [1 szt. x 0,2] [12 szt. x 0,1]	m <sup>3</sup>	3.5		
24	KNNR 6 d.7 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	1485		
<b>8</b>		<b>ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
25	KNNR 6 d.8 0702-01	Ustawienie słupków z rur ocynkowanych o śr. 60mm	szt.	12		
26	KNNR 6 d.8 0702-04; KNNR 6 0702-05	Ustawienie oznakowania pionowego  D-1 - 8 szt. A-7 - 4 szt.	szt.	12		
27	KNNR 6 d.8 0705-02; 0705-03; 0705-06	Wykonanie oznakowania poziomego  [(265,00 x 0,12) + (10,00 x 4)]	m <sup>2</sup>	71.8		
<b>9</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
28	KNNR 6 d.9 1301-05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 10,00 cm wraz z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	180		
29	d.9 kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: