



CIĄG PIESZO-ROWEROWY

- 1 - KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA, GRUBOŚCI 8 cm. W KOLORZE SZARYM NA PODSTYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ GRUBOŚCI 5 cm , WARSTWIE PODBUDOWY BETONOWEJ SCP 2,5 MPa GRUBOŚCI 10,0 cm I SCP 1,5 MPa GRUBOŚCI 10,0 cm ORAZ WARSTWIE ODSĄCAZAJĄCEJ O GRUBOŚCI 10 cm. POWIERZCHNIA- 38,5 m2.
- 2 - KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA, GRUBOŚCI 8 cm. W KOLORZE CZERWONYM NA PODSTYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ GRUBOŚCI 5 cm , WARSTWIE PODBUDOWY BETONOWEJ SCP 2,5 MPa GRUBOŚCI 10,0 cm I SCP 1,5 MPa GRUBOŚCI 10,0 cm ORAZ WARSTWIE ODSĄCAZAJĄCEJ O GRUBOŚCI 10 cm. POWIERZCHNIA- 203,0 m2.
- 3 - KRAWĘŻNIK DROGOWY, LEKKI 100*30*15 cm, W KOLORZE SZARY, NA ŁAWIE Z BETONU B-15. DŁUGOŚĆ-21,0 m.
- 4 - OBRZEŻA TRAWNIKOWE 100*30*8 cm W KOLORZE SZARYM NA ŁAWIE Z BETONU B-15. DŁUGOŚĆ - 23,5 m.
- 5 - SPADKI DROGI - PODKUŻNE ZGODNIE Z USTYTUOWANIEM OBIEKTÓW GŁÓWNYCH. POPRZECZNE - PRZEWIDZIANO JAKO 0,5 %. WYKONAĆ W KIERUNKU OD OBIEKTÓW, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH NA TERONY ZIEŁONE.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ELEMENTU - 241,5 m².

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:

- | | |
|---|--------------|
| 1 - KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA GRUBOŚCI 8 cm KOLOR SZARY | - 38,5 m2 |
| 2 - KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA GRUBOŚCI 8 cm KOLOR CZERWONY | - 203,0 m2 |
| 3 - OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100*30*8 cm. W KOLORZE SZARYM | - l=23,5 mb. |
| 4 - KRAWIEŻNIK DROGOWY LEKKI 100*30*15 cm. W KOLORZE SZARYM | - l=21,0 mb. |

PB - BOISKA SPORTOWE - PARZĘCZEW		
DROGA PIESZO - ROWEROWA		
SKALA <small>0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000</small>	Listopad 2016	OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK
		Parzęczew ul. Parkowa
		RYS. NR
		1