


BIEŻNIA DWUTOROWA
DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA BIEŻNI, LICZONA PO LINII
ROZGRANICZAJĄCEJ TORÓW WYNOŚI L=230,0 m.
ODCINKI PROSTE BIEŻNI 2*63,0 m.



- UKŁAD WARSTW - OD GÓRY**
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1 - WARSTWA UŻYTKOWA | - 13 mm |
| 2 - WARSTWA STABILIZACYJNA | - 35 mm |
| 3 - KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 mm | - 50 mm |
| 4 - KRUSZYWO ŁAMANE 31,5-63 mm | - 150 mm |
| 5 - PODSYPKA PIASKOWA | - 300 mm |
| 6 - WYRÓWNIANIE | - ok. 50 mm |
- GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (3-6) PRZYJĘTO JAKO ŚREDNIO 50,0 cm. PO ZDJEĆCIU WARSTWY, ODSŁONIĘTY GRUNT DOGĘŚCIĆ.

UWAGA: JAKO KRUSZYWO ŁAMANE STOSOWAC KRUSZYWO GRANITOWE LUB BAZALTOWE

OPIS BIEŻNI WOKÓŁ BOISKA GŁÓWNEGO:

DWUTOROWA BIEŻNIA WOKÓŁ BOISKA GŁÓWNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
W OBRZĘDACH TRAWNIKOWYCH 100*30*8 cm NA ŁAWIE Z BETONU B-15
SPADEK PODŁUŻNY BIEŻNI - 0,3-0,5 ‰ W KIERUNKU POŁUDNIOWYM.
BIEŻNIĘ WYKONAĆ W NAWIAZANIU DO BOISKA GŁÓWNEGO.
MAŁOWANIE LINII - SZEROKOŚĆ 5,0 cm, KOLOR BIAŁY

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

- 1 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA -689,0 m²
- 2 - OBRZĘD TRAWNIKOWE 100*30*8 cm - KOLOR SZARY - 332,5 mb.

PB - BOISKA SPORTOWE - PARZĘCZEW			
BIEŻNIA WOKÓŁ BOISKA GŁÓWNEGO			Parzęczew ul. Parkowa
SKALA	Listopad 2016	OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK	RYS. NR
			6